



Limanowskiego 6/21, 30-534 Krakow



+48 515 322608, +48 606 363000



info@gmlsystem.pl



www.gmlsystem.de

Schiebetor und Eingangspforte aus verzinktem Stahl mit Gitterfüllung (Produkt RKS-T-ISCHTOR-1-S)

Komplette Doppelstabgitter Schiebetoranlage aus verzinktem Stahl.

Schiebetor RKS-T-ISCHTOR-1-S ist zwar ein Industrieschiebetor, aber auch für privaten Einsatz geeignet.

Diese Anlage gibt es in verschiedenen Abmessungen und RAL Farbtönen sowie auch in Feuerverzinkt.

Auf Wunsch kann mit einem Elektroantrieb ausgestattet werden.

Standardmaße von 3 bis 9 m Säulenlichte, in 4 Standard-Torhöhen (1250/1500/1750/2000 mm).

Beispielprojekt





Limanowskiego 6/21, 30-534 Krakow



+48 515 322608, +48 606 363000



info@gmlsystem.pl



www.gmlsystem.de

Technische Details:

1. Torart: Schiebetor, freitragende Torkonstruktion,
2. Durchfahrtsbreite: 5000mm,
3. Gesamtbreite: 6700mm,
4. Höhe: 1630mm inkl. Bodenfreiheit,
5. Pforte: 1200x1500mm,
6. Material und Farbe: Stahl feuerverzinkt, pulverbeschichtet in Schwarz RAL 9005,
7. Rahmen : VKR 60x80mm,
8. Füllung: Doppelstabmatte 8/6/8,
9. Pfostenträger: Führungs- und Anschlagpfosten aus VKR 60x80mm,
10. Accessoires: 2 Hochwertige Laufrollenböcke, 1 Hakenschloss

Optional auf Wunsch:

1. Automatischer Antrieb mit Fernbedienung, Beninca BULL 8,
2. Gegen Aufpreis ein direkter Zaun Anschluss an unseres Zaunsystem RKS-T-PZAUNFD-1-S.

Fertigungszeit 4-6 Wochen

Vormontage aller Teile erfolgt bereits im Werk. Aufgesetzt in geschweißter Ausführung.