



Limanowskiego 6/21, 30-534 Krakow



+48 515 322608, +48 606 363000



info@gmlsystem.pl



www.gmlsystem.de

Flügeltor und Eingangspforte aus verzinktem Stahl mit Stabfüllung (Produkt RKS-T-PFLTOR-1-S)


Flügeltor und Eingangspforte aus verzinktem Stahl mit Stabfüllung.

Diese Anlage gibt es in verschiedenen Abmessungen und RAL Farbtönen sowie auch feuerverzinkt.

Standardmaßen von 3 bis 4 m Säulenlichte und 4 Standard-Torhöhen (850/1050/1250/1450 mm), inkl. Bodenfreiheit.

Beispielprojekte





Stahl- und Glas- Konstruktionen



Limanowskiego 6/21, 30-534 Krakow



+48 515 322608, +48 606 363000



info@gmlsystem.pl



www.gmlsystem.de

Technische Details:

1. Torart: Dreiflügelige Toranlage,
2. Durchfahrtsbreite: 3000mm,
3. Gesamtbreite: inkl. Stahlpfosten : 3270mm,
4. Höhe: 1450mm inkl. Bodenfreiheit,
5. Pforte: 1000x1450mm,
6. Material und Farbe: Stahl feuerverzinkt oder pulverbeschichtet, z.B. in Schwarz RAL 9005,
7. Rahmen: VKR 60x80mm,
8. Füllung: senkrechte Stäbe,
9. Pfosten: 2 Stahlpfosten 80x80x2000mm zum Einbetonieren,
10. Accessoires: 1 oder 2 Schlosskasten, je nach Ausführungsvariante

Optional auf Wunsch:

1. Automatischer Torantrieb mit Fernbedienung, Bennica BULL, je nach Ausführungsvariante,
2. Gegen Aufpreis ein direkter Anschluss an unseres Zaunsystem - Produkt RKS-T-PZAUNFD-1-S.

Fertigungszeit 4-6 Wochen

Vormontage aller Teilen erfolgt bereits im Werk. Aufgesetzt in geschweißter Ausführung.